

# BARONI

## DATENBLATT | SPEZIFIKATION



### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

#### ELEKTRISCHE PARAMETER

Leuchtmittel	» LED
Speisespannung	» AC 230 V / 50 Hz
Anschlussart	» Lüsterklemme
Vorschaltgerät	» elektronisches Vorschaltgerät
Möglichkeiten der Lichtsteuerung	» ohne Lichtsteuerung (ohne Kennzeichnung) » DALI (DALI) » Korridorfunktion (EPS-C) » s hlavním senzorem (MA) » s podřízeným senzorem (SL)
Notlichtmodul	» ohne Notlichtmodul (ohne Kennzeichnung) » integriertes Notlichtmodul 1 Stunde Autonomie (M1)

#### LICHTPARAMETER

Optisches System	» Diffusor
Lichtverteilung	» direkt
Farbwiedergabeindex	» Ra > 80 » Ra > 95 Vollspektrum-LED-Modul (SUN)
Farbtemperatur	» 3 000 K » 4 000 K
Lebensdauer	» > 70 000 hod. (L80B50)

#### KONSTRUKTION

Leuchtgehäuse	» Lackiertes Stahlblech
Farbe	» RAL 9003
Oberflächentyp	» Matt
Abdeckung	» Mikroprisma (DMPP) » opal (DPO)

#### SICHERHEIT

Schutzklasse	» I
Umgebungstemperatur	» max. +5 / +30 °C
Schutzart elektrisches Leuchtenteil	» IP 20
Schutzart optisches Leuchtenteil	» IP 40
Brandgefahr	» Für brennbare Unterlagen geeignet

#### LEUCHTENMONTAGE

Montageart	» in abgehängte Decke M600
Empfohlene Montagehöhe	» max. bis 5 m

#### ZUBEHÖR

Befestigungsklammern	» NEIN
Aufhängevorrichtungen	» NEIN

### BESCHREIBUNG

Attached or suspended interior LED lamp. Can be produced in full-spectral variant.

### ANWENDUNGSBEREICH

Bürräume    Klassenzimmer    Korridore  
Gewerbeflächen



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**LED**

ELEKTRO-LUMEN | BARONI 874/2012

### LICHTTECHNISCHE CHARAKTERISIERUNG

BARONI DMPP











# LEISTUNGS AUSFÜHRUNGEN

## DATENBLATT BARONI

LEUCHTENAUSFÜHRUNG	LEISTUNG	LAMPENLICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	LEBENSDAUER	GEWICHT
Katalogbezeichnung	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B50 (Std.)	Kilogram (kg)
<b>BARONI 12</b>					
BARONI 12 ... 3k3 840	21	3 300	4 000	> 70 000	6,0
BARONI 12 ... 4k7 840	31	4 770	4 000	> 70 000	6,0
BARONI 12 ... 6k5 840	43	6 500	4 000	> 70 000	6,0
BARONI 12 ... 7k5 840	51	7 500	4 000	> 70 000	6,0
BARONI 12 ... 8k3 840	56	8 280	4 000	> 70 000	6,0
<b>BARONI SUN 12</b>					
BARONI SUN 12 ... 3k3 940	34	3 360	4 000	> 70 000	6,0
BARONI SUN 12 ... 4k5 940	39	4 440	4 000	> 70 000	6,0
BARONI SUN 12 ... 6k0 940	58	6 140	4 000	> 70 000	6,0
BARONI SUN 12 ... 7k3 940	70	7 240	4 000	> 70 000	6,0

### LEGENDE




#### BARONI SUN Z 12 DMPP 4k7 840 DALI

	Leuchtenname
	Vollspektrum-LED-Module
	ausgesetzt
	lamp length
	Mikroprisma (DMPP)
	Leistung 4 500 lm
	Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K
	DALI (DALI)

Toleranz der optischen und elektrischen Parameter +/-10%.

### MASSSKIZZE

BARONI mit einem Sensor



BARONI ohne Sensor

